



émetteur : éSYLOG, Direction Technique

CORELI on line
Commandes de Repas au Lit du Malade
manuel de mise en route

référence : CORELI, éSYLOG avril 2006

le 24 avril 2006

version : 2.0

(document OpenOffice.org 2.0)
<http://www.esylog.com>
esylog@esylog.com
0033 1 45 58 28 29



Sommaire

CORELI on line.....	1
1.0 - Objet de ce document, utilisateurs:.....	3
1.1 - Pré-requis:.....	3
1.2 - Minimum recommandé:.....	3
1.3 - Déroulement de l'installation.....	4
1.4 - Installation de la base de données.....	5
1.5 - Installation des objets Web.....	6
1.6 - Installation du poste client.....	8
1.7 - Installation PocketPC 2003.....	8
1.8 - Conclusion.....	8



1.0 - Objet de ce document, utilisateurs:

Ce document décrit la procédure de mise en route du logiciel CORELI on line, Il est destiné à des utilisateurs avertis, c'est à dire:

- connaissant IIS; Internet Information Server de Microsoft, installation et maintenance de base, gestion des Active X,
- ayant des notions de bases de données, installation et maintenance,
- ayant des notions de tactile, système Windows Pocket PC 2003 & active SYNC,

1.1 - Pré-requis:

Il faut disposer au moins

- , Pack CD Coreli
- , d'un ordinateur type Intel Pentium III ou supérieur
- , windows 2000 professionnel ou serveur, service Pack 4,
- , sur les postes de travail, Internet Explorer sur windows 2000 ou XP & Adobe Acrobat Reader (téléchargement gratuit)
- , Pocket PC 2003 avec ActiveSync et ses connecteurs

1.2 - Minimum recommandé:

Intel Pentium IV,
horloge 1 giga,
mémoire RAM 512 Méga,
disque dur 10 giga
Windows 2000 pro ou serveur



1.3 - Déroulement de l'installation

Recopiez le CD Pack Coreli dans un répertoire de votre disque C:\

Les étapes suivantes vont être abordées dans les chapitres suivants:

- , installation de la base de données
- , installation des répertoires et fichiers sur le serveur IIS
- , installation du poste client,
- , installation du PocketPC



1.4 - Installation de la base de données

rendez vous dans le répertoire **PACKCoreli:\Interbase6Open\Interbase_WI-V6,0,1-server**

lancez la procédure automatique **setup.exe**

créez un répertoire **C:\DATA**

recopiez le fichier **PACKCoreli:\DATA\CORELIDEMO.GDB** vers **C:\DATA**

Pour contrôler, lancer le programme **IBConsole** accessible depuis le raccourci suivant:

Programmes->Interbase->IBConsole

Server->Login

User Name = SYSDBA
PASSWORD = masterkey

Database->Register

File=C:\DATA\CORELIDEMO.GDB
Alias=C:\DATA\CORELIDEMO
User Name = SYSDBA
PASSWORD = masterkey

Naviguer dans les tables pour contrôler le bon fonctionnement.

En cas d'arrêt accidentel ou volontaire du service "serveur de la base de données interbase", il faut relancer le service IIS



1.5 - Installation des objets Web

Si vous utilisez un serveur Windows, IIS est déjà installé par défaut. Si vous utilisez Windows 2000 pro vous devez vous rendre dans:

Panneau de configuration->Ajout/Suppression de programmes->Ajouter/Supprimer des composants Windows->Services Internet(IIS)

Activez l'option et suivez la procédure jusqu'à son terme.

Recopiez le répertoire **PACKCoreli:\wwwroot\CORELI** vers **C:\InetPub**

(le répertoire C:\InetPub\wwwroot\coreli sera créé)

Pour tester cette étape, depuis un poste de travail créez un raccourci vers

http://nom du serveur ou adresse TCPIP//coreli/coreli_index.html

Inscrivez votre serveur comme site de confiance dans internet explorer:
outils->options internet->sécurité->sites de confiance

vous devez voir la page de menu d'accès aux diverses fonctions de CORELI,

Rendez vous dans

Panneau de configuration->Outils d'Administration->Gestion de l'ordinateur->Services & applications->Services Internet(IIS)->Site Web par défaut->propriétés->nouveau->répertoire virtuel,

Créez un répertoire d'alias **coreli**, associé au répertoire physique qui vient d'être créé avec le même nom, Accordez toutes les autorisations,

Pour tester cette étape, depuis le poste de travail accédez à la saisie des ateliers, créez et supprimez un atelier,



En cas d'arrêt accidentel ou volontaire du service "serveur de la base de données interbase", il faut relancer le service IIS

créez un répertoire **C:\trace** celui-ci sera utilisé par le système en cas d'erreur.

un fichier **c:\trace\extranet_trace.txt** sera créé à ce moment,

créez les répertoires et sous répertoires suivants:

c:\corelitemp

c:\corelitemp\pocketPC_corelidemo

c:\corelitemp\pocketPC_corelidemo\coreliimports

qui vont être utilisés pour les échanges de fichiers ASCII avec les terminaux,

Créez un répertoire virtuel sous IIS d'alias **corelitemp**, associé au répertoire physique **c:\corelitemp** qui vient d'être créé. Accordez toutes les autorisations,

Créez un répertoire virtuel sous IIS d'alias **pocketPC_coreli**, associé au répertoire physique **c:\corelitemp\pocketPC_corelidemo** qui vient d'être créé. Accordez toutes les autorisations,

p.m. pour récharger un active X il faut supprimer sa référence dans le navigateur du poste de travail,

**Internet Explorer->options internet->général->paramètres->afficher les objets->PPC_trans_ax
Contrôle**



1.6 - Installation du poste client

Créer les répertoires et sous-répertoires suivants sur C:\

C:\corelitemp
C:\corelitemp\ini
C:\corelitemp\pocketPC

créer le raccourci vers internet comme indiqué plus haut en 1,5 :

http://nom du serveur ou adresse TCPIP//coreli/coreli_index.html

Recopiez le fichier ***PACKCoreli:\posteclient\CORELI\corelihost.txt*** vers ***C:\corelitemp\ini***

Modifier avec le bloc note le fichier ***corelihost.txt*** l'adresse de base du serveur,

1.7 - Installation PocketPC 2003

Vous devez avoir installé Active Sync.

Aucune synchronisation automatique n'est utile pour les transferts, c'est Coreli qui prend en charge les échanges de données via le micro-ordinateur d'accueil.

PACKCoreli:\PocketPC_2003\CoreTerm.exe vers ***MonPocketPC\CoreTerm.exe***

Créez un raccourcis vers le menu de base du Pocket (ne pas oublier de l'activer)

1.8 - Conclusion

Bonne utilisation.